

主要諸元

項目	名称	EU16i
タイプ		JN3, JNE
型式		EACT
原動機の形式		強制空冷4ストロークOHC単気筒立型
総排気量		98.5 cm ³
内径×行程		56.0×40.0 mm
使用燃料		無鉛レギュラーガソリン
燃料タンク容量		3.6 L
潤滑油容量		0.40 L
始動方式		リコイルスターター
発電機形式		多極界磁回転型
機体形式		フルカバードタイプ
寸法	全長	512 mm
	全幅	290 mm
	全高	425 mm
乾燥質量(重量)		20.7 kg
出力	定格出力(交流)	1600 W (VA)
	(直流)	96 W
定格周波数		50 Hz/60 Hz
定格電圧(交流)		100 V
	(直流)	12 V
定格電流(交流)		16 A
	(直流)	8.0 A
電圧調整方式		PWM方式
出力端子(交流)		アース式コンセント(抜け止め式)
	(直流)	T型コンセント
連続運転可能時間		約8.1時間[エコスロットル作動時、1/4負荷]
		約3.4時間[エコスロットル作動時、定格負荷]

この諸元は予告なく変更することがあります。

交流電源／直流電源の使用できる範囲

交流電源の使用できる範囲

		単体運転	並列運転
オーブントースター 電気ポット 炊飯器 テレビ 照明（白熱灯、 ハロゲン灯など）	交流のみ	1600 W (VA) まで ※1	並列コンセント BOX のみ： 3000 W (VA) まで ※1 本機の交流コンセントを併用： 3200 W (VA) まで ※1
	交流・ 直流併用	1500 W (VA) まで ※1	3000 W (VA) まで ※1
ドリル ジグソー 掃除機 コンプレッサー 照明（水銀灯、 メタルハライドランプ など）		400 W (VA) まで	800 W (VA) まで
		モーターは起動電流の多い製品、または種類によって使用できない場合があります。 詳しくは、お買いあげ販売店またはサービス店にご相談ください。	

※1：コンセント容量を超えないでください。

※2：安定器の付いた放電タイプのランプ（水銀灯、メタルハライドランプなど）を消灯した場合は、ランプが冷えるまで待ってから再点灯してください。発電機や使用電気機器に不具合が発生するおそれがあります。

使用する負荷によっては発電機とのマッチング上、不具合が発生することがあります。お買いあげ販売店またはサービス店にご相談ください。