

# 主要諸元

項 目	名 称	EG25i
タ イ プ		JN
型 式		EABA
原 動 機 の 形 式		強制空冷 4 ストローク OHC 単気筒 立型
総 排 気 量		186 cm <sup>3</sup>
内 径 × 行 程		69.0 × 50.0 mm
使 用 燃 料		無鉛レギュラーガソリン
燃 料 タ ン ク 容 量		8.1 L
潤 滑 油 容 量		0.58 L
始 動 方 式		リコイルスターター
発 電 部 型 式		多極界磁回転型
機 体 形 式		携帯用パイプフレーム
寸 法		
全 長		430 mm
全 幅		448 mm
全 高		481 mm
乾 燥 質 量 (重 量)		29.9 kg
出 力		
定格出力 (交流)		2500 W ( VA)
定 格 周 波 数		50 Hz/60 Hz
定格電圧 (交流)		100 V
定格電流 (交流)		25 A
電 圧 調 整 方 式		PWM 方式
出力端子 (交流)		アース式コンセント (抜け止め式) アース式コンセント
連続運転可能時間		約 12.1 時間 [エコスロットル作動時、1/4 負荷] 約 5.1 時間 [エコスロットル作動時、定格負荷]

この諸元は予告なく変更することがあります。

## 交流電源の使用できる範囲

	EG25i
オーブントースター 電気ポット 炊飯器 テレビ 照明（白熱灯、 ハロゲン灯など）	2500 W (VA) まで
ドリル ※1 ジグソー 丸ノコ 掃除機	750 W (VA) まで
コンプレッサー ※1 照明（水銀灯、 ※2 メタルハライド ランプなど）	400 W (VA) まで

※1 モーターは起動電流の多い製品、または種類によって使用できない場合があります。

※2 安定器の付いた放電タイプのランプ（水銀灯、メタルハライドランプなど）を消灯した場合、再点灯はランプが冷えるまで待ってから行ってください。発電機や使用電気機器に不具合が発生するおそれがあります。

使用する負荷によっては発電機とのマッチング上、不具合が発生することがあります。お買いあげ販売店またはサービス店にご相談ください。